



FICHA TÉCNICA:	Periodo revisión: 2023-12
RESINA ACRILICA	Elaboró: C/ Producción
	Revisó: C/ Calidad

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre Comercial: RESINA ACRILICA

2. USOS

La resina acrílica de Pinturas Poseidón es ideal para impermeabilizar y reforzar vinilos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La resina acrílica de Pinturas Poseidón es un producto elaborado a partir de estileno y acrilato, que juntos conforman una resina ideal para el reforzamiento de vinilos, estuco, carraplast o graniplast, al adicionar este producto se gana adherencia y lavabilidad adicional también es ideal para sellar paredes, puede utilizarse como impermeabilizante, e hidrofugante para superficies.

4. PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR ESTANDAR
Apariencia	Emulsión Blanca
Película seca	Transparente dura y adherente
Temperatura de formación de película	A partir de 18° C
Contenido de solidos (%)	50 ± 1
Valor de pH	7,5 – 8,5
Viscosidad a 20° C (cP)*	10.000 – 20.000

5. APLICACIÓN Y SECADO

Utilice rodillo o brocha para tapar porosidad, cuantas mas veces aplique sobre la superficie la película quedará mas gruesa, para lograr un mejor efecto.

Adicione la cantidad de producto deseado en el vinilo, estuco, carraplast o graniplast que quiera reforzar y mezcle hasta obtener una solución homogénea. Aplique según las indicaciones del producto final.



6. SEGURIDAD

- La resina acrílica tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en recipiente cerrado, bajo techo y en un lugar fresco y seco. Evite temperaturas extremas, temperaturas de almacenamiento mayores a 35°C y menores a 4°C, estas afectan las condiciones físicas del producto y disminuye su tiempo de vida útil.
- Almacene cualquier sobrante del producto en un recipiente bien sellado para minimizar la formación de película y contaminación de la dispersión.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas
- Evite el contacto con ojos y piel, en tal caso lavar con abundante agua

NOTA:

Los datos técnicos y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la empresa y su departamento de investigación. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje y manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Poseidón.

La revisión de esta ficha técnica se realiza semestralmente. Si necesita más información por favor comunicarse con el vendedor asignado o con la línea de WhatsApp 3188218211, o al correo electrónico contacto@pinturasposeidon.com

**GRUPO
POSEIDÓN
GM SAS**