



FICHA TÉCNICA:	Periodo revisión: 2023-12
PEGAQUIM	Elaboró: C/ Producción
	Revisó: C/ Calidad

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre Comercial: PEGAQUIM

2. USOS

El Pegaquim de Pinturas Poseidón es recomendado para pegar todo tipo de maderas, MDF, triplex, aglomerados, tablemac, hard board y otros materiales como cartón, papel porcelanas, etc.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Pegaquim de Pinturas Poseidón es un adhesivo acuoso basado en resina sintética de pva, para uniones fuertes, desarrollado para la industria de la carpintería.

4. PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERISTICAS	VALOR ESTANDAR
Color	Blanco
Peso/Gal (Kg/Gal)	3.8 ± 0.5
Viscosidad BROOKFIELD a 20° C, spindle 6,20 rpm	24.000 cP ± 4000 cP
Solidos (% por peso)	28 ± 1
pH	4.0-6.0
Tiempo máximo de almacenamiento	6 meses

5. APLICACIÓN Y SECADO

- Limpie bien la superficie a pegar
- Aplicar una película delgada de Pegaquim húmeda con brocha, espátula o rodillo.
- Dejar un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies .
- Unir las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos aproximadamente.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

☎ Línea de Whatsapp +57 318 821 8211
📍 Oficina de mensajería: Calle 2 83-35 Bogotá
@ servicioalcliente@pinturasposeidon.com

Planta de Producción: Vereda Bosatama Predio La Radio Lote #4
Soacha - Cundinamarca



6. SEGURIDAD

- Dado que el producto puede contener cantidades menores de monómero de acetato de vinilo residual, se recomienda que haya ventilación adecuada, con protección respiratoria contra vapores orgánicos, guantes y gafas de seguridad para reducir un posible contacto con los ojos.
- Limpieza con agua preferiblemente a 40° C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se este utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible.

NOTA:

Los datos técnicos y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la empresa y su departamento de investigación. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje y manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Poseidón.

La revisión de esta ficha técnica se realiza semestralmente. Si necesita más información por favor comunicarse con el vendedor asignado o con la línea de WhatsApp 3188218211, o al correo electrónico contacto@pinturasposeidon.com

GRUPO
POSEIDÓN
GM SAS