



FICHA TÉCNICA:	Periodo revisión: 2023-12
PVA	Elaboró: C/ Producción
	Revisó: C/ Calidad

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre Comercial: PVA POSEIDON

Composición química: Copolímeros acrílicos, cargas inorgánicas, espesantes y aditivos.

2. USOS

Solución utilizada para sellar superficies de ladrillo bloque, o morteros, para reforzar (dar mayor adherencia y lavabilidad) a las pinturas vinílicas, como ligante para preparar estucos, carraplas y graniplas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PVA de Pinturas Poseidón**, es una solución base agua, polivinilacrílica, color lechoso, con olor.

4. PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Consistencia	Solución	
Densidad	4,0	Kg/Gal
Secado entre manos	1	Hora
Contenido de Solidos	20 a 24	%
pH	8,5 - 9,5	Unidades

5. SEGURIDAD

El PVA no presenta riesgos de incendio y no es toxico. Se recomienda asegurar una ventilación adecuada y buenas condiciones de almacenamiento. Mantener lejos del alcance de los niños.

NOTA:

Los datos técnicos y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la empresa y su departamento de investigación. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje y manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Poseidón.

La revisión de esta ficha técnica se realiza semestralmente. Si necesita más información por favor comunicarse con el vendedor asignado o con la línea de WhatsApp 3188218211, o al correo electrónico contacto@pinturasposeidon.com